

# Características Técnicas



## Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance

Nº: 001

1.-	Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3 < E \leq 6 \%$ Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption $3 < E \leq 6 \%$ Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau $3 < E \leq 6 \%$
2.-	Usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévues Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieurs
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance / Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances Sistema 4 System 4 Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1FL / A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura / Breaking strength / Force de rupture	> 1000 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance à la glissance		
UNE-ENV 12633:2003 Anexo A	> 15	
Adhesión: Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply/ Conforme	
Propiedades táctiles / Tactile properties / Propriétés tactiles	PND / NPD	



## Declaración de Prestaciones / Declaration of Performance / Déclaration de Performance

Nº: 002

1.- Código de identificación única del producto tipo / Unique identification code of the product type / Le code d'identification unique du type de produit

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10 %  
Dry - pressed ceramic tiles, with water absorption E > 10 %  
Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E > 10 %

2.- Uso o usos previstos / Intended use(s) / Utilisation(s) prévue(s)

Para paredes interiores  
For interior walls  
Pour les murs intérieurs

3.- Marca registrada y dirección del fabricante / Trade mark and contact address / Marque et l'adresse du fabricant

Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3  
12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones / System of assessment and verification of constancy of performance /  
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Sistema 4  
System 4  
Système 4

### Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles

### Prestaciones Performance Performance

### Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée

Reacción al fuego / Reaction to fire / Réaction au feu	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: Release of dangerous substances: Émission de substances dangereuses:		
- Cadmio / Cadmium / Cadmium	PND / NPD	
- Plomo / Lead / Plomb	PND / NPD	
Adhesión: / Bond strength adhesion: / Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 / Cementitious adhesive type C1 / Adhésif à base de ciment type C1	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidad para: / Durability for: / Durabilité pour:		
- Usos interiores / Interior applications / Applications intérieures	Cumple / Comply / Conforme	