Croma
cerámica ribesalbes

## SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

## EMBALAJE / PACKING LIST

Porcelánico / Porcelain Tiles

| FORMATO / SIZE cm / inches | CAJAS / BOXES | | | PALLET | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pzas. / Pces | $m^2$ aprox | kgs | Cajas / Boxes | $m^2$ aprox | kgs |
| 20 x 20 / 8"x8" | 25 | 1 | 17.65 | 60 | 60 | 1060 |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
## TECHNICAL CHARACTERISTICS

| DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE | |
|---|---|
| Nº: 004 | |
| 1.- Código de identificación única del producto tipo<br>Unique identification code of the product type<br>Le code d'identification unique du type de produit | |
| Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 %<br>Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 %<br>Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 % | |
| 2.- Uso o usos previstos<br>Intented use(s)<br>Utilisation(s) prévue(s) | |
| Para suelos y paredes interiores<br>For interior floor and walls<br>Pour les sols et les murs intérieur | |
| 3.- Marca registrada y dirección del fabricante<br>Trade mark and contact addres<br>Marque et l'adresse du fabricant | |
| Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3<br>12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA | |
| 4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones<br>System of assessment and verification of constancy of performance<br>Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances | |
| Sistema 4 / System 4 / Système 4 | |

| Características esenciales<br>Essential Characteristics<br>Caractéristiques essentielles | Prestaciones<br>Performace<br>Performance | Especificación técnica armonizada<br>Harmonized technical specification<br>Spécification technique harmonisée |
|---|---|---|
| Reacción al fuego<br>Reaction to fire<br>Réaction au feu | $A1_{FL}$ / A1 | EN 14411:2016 |
| Emisión de sustancias peligrosas<br>Release of dangerous substances<br>Émission de substances dangereuses | | |
| Cadmio<br>Cadmium<br>Cadmium | PND / NPD | |
| Plomo<br>Lead<br>Plomb | PND / NPD | |
| Fuerza de rotura<br>Breaking strength<br>Force de rupture | > 1300 N | |
| Deslizamiento<br>Slip resistance<br>Résistance a la glissance | PND / NPD | |
| Adhesión<br>Bond strength adhesion:<br>Adhésion au mortier de ciment: | | |
| Adhesivo cementoso tipo C1<br>Cementitious adhesive type C1<br>Adhésif à base de ciment type C1 | > 1 N/mm² | |
| Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour | | |
| Usos interiores<br>Interior applications<br>Applications intérieures | Cumple / Comply/Conforme | |
| Propiedades táctiles<br>Tactile properties<br>Propriétés tactiles | PND / NPD | |

**Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.**

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

| | |
|---|---|
| TITLE | Ceramic coverings |
| REGISTRATION CODE | Global EPD 002-041 rev.1 |
| ISSUE DATE | 2018/12/12 |
| CONFORMIDAD | UNE-EN 14411 |
| PROGRAMME | GlobalEPD |
| PROGRAMME OPERATOR | AENOR |

GlobalEPD CE