


Croma1515

PORCELAIN MATT / PORCELÁNICO MATE

6"x 6" / 15x15 cm



CERAMICA RIBESALBES



OLYMPIC



MOJAVE



POLLEN



FROND



FLAKE



CAYENNE




WOOL




OYSTER




ROSY



ARCHES



ANTELOPE



BROOKS




MAYA



LEATHER



CHICAGO



DRIFTWOOD



SANDBOX




CLOVER



HUNTER



TEA



CASCADE



KELP



SPRUCE



FLAGSTONE



CELESTIAL



OVERCAST



ALEUTIAN




CHINA



COIN




CARBON



COTTON




LAVA



RODAPIÉ BLANCO MATE 10x60 cm




RODAPIÉ BLANCO MATE 8x60cm



RODAPIÉ NEGRO MATE 8x60cm

15 x 15 CM 6"x 6"
M 170



FLAKE





Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2



Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



2mm




Variación V1

Variation V1

15 x 15 CM 6"x 6"

M 170



CASCADE





Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2



Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



Variación V1

Variation V1

15 x 15 CM 6"x 6"

M 170



OLYMPIC



FLAKE




15 x 15 CM 6"x 6"

M 170



WOOL



LEATHER





Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2



Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof




Variación V1


Variation V1

15 x 15 CM 6"x 6"

M 170



COTTON



SPRUCE



Croma

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE



CERAMICA RIBESALBES

15 x 15 CM 6"x 6"

M 170



COIN



ANTELOPE



Porcelánico
Porcelain tiles



Revestimiento mate
Matt wall tiling



Pavimento mate
Matt flooring



Bla
Grupo absorción
Absorption group



Clase 2
Class 2



RIOB
Anti-slip



Anti hielo
Frost Proof



2mm



V1
Variación V1
Variation V1





Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring



Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2



Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



Variación V1

Variation V1

15 x 15 CM 6"x 6"

M 170



OLYMPIC



CAYENNE



Croma

Información técnica

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

PO

Porcelánico

Porcelain tiles



Revestimiento mate

Matt wall tiling



Pavimento mate

Matt flooring

Bla

Grupo absorción

Absortion group



Clase 2

Class 2

R10-B

Anti-slip



Anti hielo

Frost Proof



V1

Variación V1

Variation V1

EMBALAJE / PACKING LIST

Porcelánico / Porcelain Tiles

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m² aprox	kgs	Cajas / Boxes	m² aprox	kgs
15 x 15 / 6"x 6"	44	1	17,42	64	64	1115

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %	
2.-	Uso o usos previstos Intented use(s) Utilisation(s) prévue(s)
Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur	
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact addres Marque et l'adresse du fabricant
Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA	
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Sistema 4 / System 4 / Système 4	

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performace Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A1 _{FL} / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance a la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm²	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD EN / 17160-039
ISSUE DATE	2025/02/28
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR


Croma



CERAMICA RIBESALBES

Ctra. Onda - Ribesalbes Km 3,300
12200 Onda (Castellón)
Apdo. Correos 128
Tel. 964 603 252 . Fax 964 770 265

comercial@ceramicaribesalbes.com



Haz click y visita nuestra web / Click and visit our website